

STIVUIITOR MANUAL



Model	1T	1.5T	2T	3T
Capacitate de încărcare	1000	1500	2000	3000
Înălțimea maximă de ridicare	1600/2000/2500/3000			
Înălțimea minimă a furcilor	100	100	100	105
Lățimea reglabilă a furcilor (mm)	200-580	240-580	240-580	240-600
Viteza de ridicare (mm/cursă)	20	20	14	10
Lungimea furcilor (mm)	800	800	800	800
Raza de întoarcere (mm)	≤1450	≤1450	≤1450	≤1450
Lungimea totală (mm)	1280	1280	1280	1280
Lățimea totală (mm)	730	730	730	740
Înălțimea totală (mm)	1980	1980	1980	1980
Lățimea furcilor (mm)	100	120	120	120
Greutatea netă (kg)	125	150	170	200

Metodă corectă de utilizare



Dimensiunea furcilor

0.5T: Lățimea cadrului principal este de 80 mm, lungimea furcii este de 70 cm, iar înălțimea totală este de 1580 mm. Înălțimea de ridicare este de 1150 mm, grosimea plăcii de oțel este de 4,5 mm, lățimea lanțului este de 24,5 mm, iar diametrul miezului pompei este de 31,5 mm.

1T: Grosimea plăcii de oțel este de 5,35 mm, lățimea cadrului principal este de 100 mm, înălțimea de ridicare este de 1,6 m, lungimea furcii este de 83 cm, înălțimea totală este de 2050 mm, lungimea piciorului inferior este de 720 mm, diametrul miezului pompei este de 31,5 mm, lățimea unei furci este de 100 mm, iar grosimea plăcii fixe a roii de rulare este de 3,56 mm.

2T: Lățimea unei furci este de 120 mm, lungimea furcii este de 830 mm, grosimea furcii este de 5,6 mm, lățimea piciorului inferior este de 720 mm, diametrul miezului pompei este de 40 mm, lățimea lanțului este de 30 mm, grosimea plăcii de oțel este de 5,5-5,6 mm, prevăzută cu 6 role de rulare.

3T: Lățimea cadrului principal este de 60 mm, grosimea este de 7,4 mm, diametrul miezului pompei este de 45 mm, lanțul este de 38,86 mm, cadrul de susținere are 5 mm, lungimea furcii este de 1000 mm, lățimea unei furci este de 140 mm, grosimea este de 6,3 mm, înălțimea totală este de 2050 mm, iar înălțimea de ridicare este de 3160 mm.

Materialul corpului

0.5T și 1T cu oțel tip canal; 1T, 2T și 3T cu oțel tip C; 2T și 3T cu opțiune de suport din profil dublu T



Oțel tip canal I




Oțel profil C



Oțel tip dublu T

Lățime reglabilă

Lățimea poate fi ajustată în funcție de lățimea mărfurilor



Opțiuni roți

Capacitate mare de susținere a sarcinii, rezistență redusă la deplasare, cu frână autoblocantă. Disponibil în mai multe tipuri de roți. Apăsând în jos și plăcuța de frână revine înapoi.



Roată din nylon Roată din PU Roată din cauciuc

Personalizare

Poate fi realizat în orice culoare



Mod de ridicare

Doă metode de ridicare: manual (cu mâner) și cu piciorul, pentru o utilizare mai comodă



Cilindru hidraulic

Cilindru placat cu crom: aspect neted și ridicare mai rapidă
Design anti-scurgere de ulei, reduce necesitatea întreținerii

