

LIFT PENTRU PANOURI SOLARE




Înălțime (m)	Lățime (m)	Înălțimea rabatări platformei (m)	lungimea extensiei brațului (m)	Dimensiunea jeli plătate (cm)	Grosimea materialului (mm)	Puterea motorului (W)	Rulment de încărcare (kg)	Tip
4	0.8	1.9	0.19	4*6	2	1150W	200kg	Acoperiș plat/încălinat
5	0.8	1.9	0.19	4*6	2	1150W	200kg	Acoperiș plat/încălinat
6	0.8	1.9	0.19	4*6	2	1150W	200kg	Acoperiș plat/încălinat
8	0.8	1.9	0.19	4*6	2	1150W	200kg	Acoperiș plat/încălinat
9	0.8	1.9	0.19	4*6	2	1150W	200kg	Acoperiș plat/încălinat
10	0.8	1.9	0.19	4*6	2	1150W	200kg	Acoperiș plat/încălinat
12	0.8	1.9	0.19	4*6	2	1150W	200kg	Acoperiș plat/încălinat
13	0.8	1.9	0.19	4*6	2	1150W	200kg	Acoperiș plat/încălinat
14	0.8	1.9	0.19	4*6	2	1150W	200kg	Acoperiș plat/încălinat
15	0.8	1.9	0.19	4*6	2	1150W	200kg	Acoperiș plat/încălinat
18	0.8	1.9	0.19	4*6	2	1150W	200kg	Acoperiș plat/încălinat
18	0.8	1.9	0.19	4*6	2	1150W	200kg	Acoperiș plat/încălinat
20	0.8	1.9	0.19	4*6	2	1800W	200kg	Acoperiș plat/încălinat

DESCRIERE PRODUS

Mai multe detalii despre produs


1.



SIGUR ȘI EFICIENT CU MOTOR PUTERNIC

Echipat cu rulmenți standard naționali, putere mare, durată lungă de viață a motorului


2.



ROATĂ UNIVERSALĂ

Echipată cu rotație la 360° fără unghi mort, manevrare mai ușoară


3.



CABLUL DE OȚEL GALVANIZAT GROSIER

Cablul de oțel gros, capacitate portantă mai mare, țesere strânsă


4.



DEZVOLTARE SIGURĂ, RULMENT DURABIL

Butuc anti-alunecare, rezistent la decuplare, pentru siguranță sporită

5.



OȚEL ÎNGROȘAT PENTRU REZISTENȚĂ

Furcă îngroșată, nu se deformează ușor

6. SCENARIUL DE UTILIZARE, AVANTAJELE PRODUSULUI



Transport sticlă la înălțime mare



Transport panouri fotovoltaice



Transport uși și ferestre



Transport ciment și nisip



Ușor și eficient



Sarcini mari, mai practic



Demontare ușoară